

ZARGES

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Алюминиевые крышки шахт

Документ № 291155

Русская редакция основных требований. Оригинальные схемы и размеры производителя приведены далее без изменений.

Монтаж выполняется квалифицированным персоналом по проекту и только после проверки несущего основания.

1. До начала монтажа

Крышка шахты предназначена для установки в предусмотренном проектом проёме. До начала работ сверьте модель, размеры, класс нагрузки, направление открывания и комплектность с заказом и чертежом.

Не допускайте людей под подвешенной крышкой. Не стойте в зоне закрывания. Масса крышки и усилие газовых пружин могут создать опасность защемления или удара.

- Оградите рабочую зону и используйте каску, перчатки и защитную обувь.
- Проверьте геометрию и несущую способность проёма.
- Используйте крепёж и герметизацию, соответствующие материалу основания и условиям среды.
- Не изменяйте раму, петли, замки и пружинные механизмы.
- Защитите алюминиевые поверхности от контакта с несовместимыми материалами и строительными растворами.

2. Монтаж

Установите раму по уровню без перекоса, временно зафиксируйте, проверьте диагонали и только затем выполняйте окончательное крепление. Соблюдайте размеры, порядок и точки крепления на оригинальных схемах. После затяжки проверьте свободный ход крышки и работу фиксаторов.

3. Ввод в эксплуатацию

До допуска пользователей выполните полный функциональный тест: плавно откройте и закройте крышку, убедитесь в надёжной фиксации открытого положения, работе замков, отсутствии люфта и опасных зазоров.

Эксплуатация запрещена при повреждении петель, фиксаторов, газовых пружин, рамы, настила либо креплений. Дефектное изделие обозначьте и выведите из эксплуатации.

Осмотр и обслуживание

Проверяйте изделие с периодичностью, установленной оценкой риска, а также после удара, ремонта или длительного простоя. Контролируйте крепления, коррозию, деформации, уплотнения, дренаж, чистоту проёма, работу замков и страховочных элементов.

Очищайте направляющие и опорные поверхности. Применяйте только совместимые материалы и оригинальные запасные части ZARGES. Все проверки и ремонт документируйте.

4. Оригинальные схемы

Далее включён полный графический раздел официальной немецкой инструкции. Номера деталей и размеры сохранены. При расхождении с проектом остановите работы и получите уточнение ответственного специалиста.