

РАБОЧИЕ ПОДМОСТКИ ZARGES

Алюминиевая рабочая подмость жесткой конструкции Zarges AFA P 0,2 м 40031

2,2 м

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

до 150 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

3 кг

МАССА

Алюминиевая рабочая подмость жесткой конструкции Zarges AFA P 40031 Особенности алюминиевой рабочей подмостки жесткой конструкции Zarges AFA P:

Ключевые особенности

- Ступени глубиной 200 мм из листового алюминия с противоскользящим рифлением.
- Большая платформа 350 x 577 мм, укрепленная поперечиной.
- Прочная сварная трубчатая конструкция обеспечивает устойчивость и долговечность.
- Максимальная устойчивость за счет широкой опорной поверхности.
- Пластиковые наконечники в основании стоек.

Параметры модели 40031

Высота площадки	0,2 м
Рабочая высота	2,2 м
Ширина площадки	577 мм
Длина площадки	350 мм
Габариты основания	0,4 м × 0,6 м
Транспортные размеры	600 мм × 406 мм × 200 мм
Масса	3 кг
Максимальная нагрузка	до 150 кг
Материал	алюминий
Покрытие	без покрытия

200 мм

ШАГ ПЕРЕКЛАДИН

200 мм

ГЛУБИНА ПЕРЕКЛАДИНЫ

10 лет

ГАРАНТИЯ

EN 14183

СТАНДАРТ