

**РАБОЧИЕ ПОДМОСТКИ ZARGES**

# Алюминиевая рабочая подмость жесткой конструкции Zarges AFA P 2 ступени 40032

**2,4 м**

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

**до 150 кг**

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

**5,5 кг**

МАССА

Алюминиевая рабочая подмость жесткой конструкции Zarges AFA P 2 ступени 40032 Особенности алюминиевой рабочей подмостки жесткой конструкции Zarges AFA P:

## Ключевые особенности

- Ступени глубиной 200 мм из листового алюминия с противоскользящим рифлением.
- Большая платформа 350 x 577 мм, укрепленная поперечиной.
- Прочная сварная трубчатая конструкция обеспечивает устойчивость и долговечность.
- Максимальная устойчивость за счет широкой опорной поверхности.
- Пластиковые наконечники в основании стоек.

## Параметры модели 40032

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Высота площадки       | <b>0,4 м</b>                    |
| Рабочая высота        | <b>2,4 м</b>                    |
| Ширина площадки       | <b>577 мм</b>                   |
| Длина площадки        | <b>350 мм</b>                   |
| Габариты основания    | <b>0,64 м × 0,67 м</b>          |
| Транспортные размеры  | <b>671 мм × 639 мм × 400 мм</b> |
| Масса                 | <b>5,5 кг</b>                   |
| Максимальная нагрузка | <b>до 150 кг</b>                |
| Материал              | <b>алюминий</b>                 |
| Покрытие              | <b>без покрытия</b>             |

**200 мм**

ШАГ ПЕРЕКЛАДИН

**200 мм**

ГЛУБИНА ПЕРЕКЛАДИНЫ

**10 лет**

ГАРАНТИЯ

**EN 14183**

СТАНДАРТ