

РАБОЧИЕ ПОДМОСТКИ ZARGES

Алюминиевая рабочая подмость жесткой конструкции Zarges AFA P 4 ступени 40034

2,8 м

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

до 150 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

10,1 кг

МАССА

Алюминиевая рабочая подмость жесткой конструкции Zarges AFA P 4 ступени 40034 Особенности алюминиевой рабочей подмостки жесткой конструкции Zarges AFA P:

Ключевые особенности

- Ступени глубиной 200 мм из листового алюминия с противоскользящим рифлением.
- Большая платформа 350 x 577 мм, укрепленная поперечиной.
- Прочная сварная трубчатая конструкция обеспечивает устойчивость и долговечность.
- Максимальная устойчивость за счет широкой опорной поверхности.
- Пластиковые наконечники в основании стоек.

Параметры модели 40034

Высота площадки	0,8 м
Рабочая высота	2,8 м
Ширина площадки	577 мм
Длина площадки	350 мм
Габариты основания	1,1 м × 0,71 м
Транспортные размеры	713 мм × 1 103 мм × 800 мм
Масса	10,1 кг
Максимальная нагрузка	до 150 кг
Материал	алюминий
Покрытие	без покрытия

200 мм

ШАГ ПЕРЕКЛАДИН

200 мм

ГЛУБИНА ПЕРЕКЛАДИНЫ

10 лет

ГАРАНТИЯ

EN 14183

СТАНДАРТ