

СТРЕМЯНКА С ДВУСТОРОННИМ ПОДЪЕМОМ ZARGES

Легкосплавная анодированная стремянка с протектором Zarges R13step В ступени 2x12 41563

4,65 м

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

до 150 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

20 кг

МАССА

Легкосплавная анодированная стремянка с протектором Zarges R13step В ступени 2x12 41563 Лестницы с максимальной устойчивостью благодаря ступеням с покрытием R13 – безопасный подъем даже при наличии влаги или маслянистых веществ.

Ключевые особенности

- Ступени глубиной 80 мм с покрытием R13, рельефом и отверстиями для отвода жидкостей.
- Анодированные стойки.
- Шарниры из литого под давлением алюминия.
- Прочные перлоновые стяжные ремни.
- Макс. рабочая высота благодаря подъему 280 мм.

Параметры модели 41563

Рабочая высота	4,65 м
Габариты основания	2,55 м × 0,71 м
Транспортные размеры	3 390 мм × 710 мм × 220 мм
Высота профиля	68 мм
Масса	20 кг
Максимальная нагрузка	до 150 кг
Материал	алюминий
Покрытие	eloxiert
Шаг перекладин	265 мм
Глубина перекладины	80 мм

265 мм

ШАГ ПЕРЕКЛАДИН

80 мм

ГЛУБИНА ПЕРЕКЛАДИНЫ

10 лет

ГАРАНТИЯ

EN 131 professional

СТАНДАРТ