

ЛЕСТНИЦЫ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖН

Лестница из стеклопластика с тросовой тягой Zarges Skyline EFA 2E ступени 2x14 41274

7,95 м

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

до 150 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

35,7 кг

МАССА

Лестница из стеклопластика с тросовой тягой Zarges Skyline EFA 2E ступени 2x14 41274 Напряжение на большой высоте: специальная лестница с удобной регулировкой высоты предназначена для выполнения работ на электрооборудовании или в химической среде.

Ключевые особенности

- Стойки и перекладины (30 x 30 мм) из усиленной стекловолокном пластмассы обладают очень...
- Особо легкая и удобная процедура регулировки по высоте от ступеньки до ступеньки с шагом...
- Пристенные ролики с щадящей поверхностью.
- Стеклопластиковая лестница, сертифицированная по DIN 53 387 и 53 453, (ресурс прочности...

Параметры модели 41274

Рабочая высота	7,95 м
Длина в разложенном виде	7,17 м
Длина в сложенном виде	4,09 м
Транспортные размеры	4 100 мм × 470 мм × 150 мм
Количество перекладин	2 × 14
Высота профиля	90 мм
Масса	35,7 кг
Максимальная нагрузка	до 150 кг
Материал	стеклопластик
Ширина траверсы	1,1 м

270 мм

ШАГ ПЕРЕКЛАДИН

30 мм

ГЛУБИНА ПЕРЕКЛАДИНЫ

420 мм

ШИРИНА НИЖНЕЙ СЕКЦИИ

10 лет

ГАРАНТИЯ