

Лестницы односекционные диэлектрические ZARGES

Лестница приставная стеклопластиковая Zarges EFA L 10 ступеней 41253

3,85 м

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

до 150 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

8,6 кг

МАССА

Лестница приставная стеклопластиковая Zarges EFA L 10 ступеней 41253 Безопасная приставная стремянка для быстрого доступа в условиях химического или электротехнического производства.

Ключевые особенности

- Стойки и перекладины (30 x 30 мм) из усиленной стекловолокном пластмассы обладают очень...
- Стеклопластиковая лестница, сертифицированная по DIN 53 387 и 53 453, (ресурс прочности...
- Соответствие стандарту DIN IEC 78/221 A/CD, категория 1/30 KV.
- Подходят для работ под напряжением (1000 В~, 1500 В=).
- Габаритная ширина: 420 мм (особо устойчивые).

Параметры модели 41253

Рабочая высота	3,85 м
Транспортные размеры	3 044 мм × 430 мм × 70 мм
Количество перекладин	10
Высота профиля	58 мм
Масса	8,6 кг
Максимальная нагрузка	до 150 кг
Материал	стеклопластик
Ширина траверсы	—
Шаг перекладин	265 мм
Глубина перекладины	30 мм

265 мм

ШАГ ПЕРЕКЛАДИН

30 мм

ГЛУБИНА ПЕРЕКЛАДИНЫ

10 лет

ГАРАНТИЯ

EN 131 professional

СТАНДАРТ