

Лестницы односекционные диэлектрические ZARGES

Лестница приставная
стеклопластиковая Zarges
EFA L 14 ступеней 41255

4,95 м

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

до 150 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

12,4 кг

МАССА

Лестница приставная стеклопластиковая Zarges EFA L 14 ступеней 41255 Безопасная приставная стремянка для быстрого доступа в условиях химического или электротехнического производства.

Ключевые особенности

- Стойки и перекладины (30 x 30 мм) из усиленной стекловолокном пластмассы обладают очень...
- Стеклопластиковая лестница, сертифицированная по DIN 53 387 и 53 453, (ресурс прочности...
- Соответствие стандарту DIN IEC 78/221 A/CD, категория 1/30 KV.
- Подходят для работ под напряжением (1000 В~, 1500 В=).
- Габаритная ширина: 420 мм (особо устойчивые).

Параметры модели 41255

Рабочая высота	4,95 м
Транспортные размеры	4 164 мм × 430 мм × 70 мм
Количество перекладин	14
Высота профиля	73 мм
Масса	12,4 кг
Максимальная нагрузка	до 150 кг
Материал	стеклопластик
Ширина траверсы	0,9 м
Шаг перекладин	265 мм
Глубина перекладины	30 мм

265 мм

ШАГ ПЕРЕКЛАДИН

30 мм

ГЛУБИНА ПЕРЕКЛАДИНЫ

10 лет

ГАРАНТИЯ

EN 131 professional

СТАНДАРТ