

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОДМОСТИ ZARGES

Передвижная подмость с односторонним подъемом и площадкой Zarges 5 ступеней 41973

3,2 м

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

до 150 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

35 кг

МАССА

Передвижные алюминиевые подмости с односторонним подъемом 5 ступеней Zarges 41973 Безопасное и легкое решение для гибкости в работе: удобный подъем устойчивое положение благодаря четырем подпружиненным роликам и легкость в обращении.

Ключевые особенности

- Простая и быстрая сборка благодаря применению новых соединительных элементов.
- Удобный подъем благодаря ступеням глубиной 200 мм.
- Рабочая площадка 600 x 800 мм.
- Мобильность и быстрая готовность к использованию благодаря четырем подпружиненным...
- Максимальная безопасность благодаря ограждению платформы с трех сторон, высотой 1,00 м

Параметры модели 41973

Высота площадки	1,2 м
Рабочая высота	3,2 м
Ширина площадки	600 мм
Длина площадки	800 мм
Габариты основания	0,87 м × 1,63 м
Транспортные размеры	1 380 мм × 950 мм × 420 мм
Масса	35 кг
Максимальная нагрузка	до 150 кг
Материал	алюминий
Покрытие	без покрытия

240 мм

ШАГ ПЕРЕКЛАДИН

200 мм

ГЛУБИНА ПЕРЕКЛАДИНЫ

10 лет

ГАРАНТИЯ

EN 131-7

СТАНДАРТ