

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОДМОСТИ ZARGES

Передвижная подмость с односторонним подъемом и площадкой Zarges 8 ступеней 41976

3,9 м

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

до 150 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

45,6 кг

МАССА

Передвижные алюминиевые подмости с односторонним подъемом 8 ступеней Zarges 41976 Безопасное и легкое решение для гибкости в работе: удобный подъем устойчивое положение благодаря четырем подпружиненным роликам и легкость в обращении.

Ключевые особенности

- Простая и быстрая сборка благодаря применению новых соединительных элементов.
- Удобный подъем благодаря ступеням глубиной 200 мм.
- Рабочая площадка 600 x 800 мм.
- Мобильность и быстрая готовность к использованию благодаря четырем подпружиненным...
- Максимальная безопасность благодаря ограждению платформы с трех сторон, высотой 1,00 м

Параметры модели 41976

Высота площадки	1,92 м
Рабочая высота	3,9 м
Ширина площадки	600 мм
Длина площадки	800 мм
Габариты основания	1,03 м × 2,17 м
Транспортные размеры	2 220 мм × 1 030 мм × 360 мм
Масса	45,6 кг
Максимальная нагрузка	до 150 кг
Материал	алюминий
Покрытие	без покрытия

240 мм

ШАГ ПЕРЕКЛАДИН

200 мм

ГЛУБИНА ПЕРЕКЛАДИНЫ

10 лет

ГАРАНТИЯ

EN 131-7

СТАНДАРТ