

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОДМОСТИ ZARGES

Передвижные алюминиевые подмости с двухсторонним подъемом 4 ступени Zarges 41982

2,95 м

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

до 150 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

36 кг

МАССА

Передвижные алюминиевые подмости с двухсторонним подъемом 4 ступени Zarges 41982

Ключевые особенности

- Простая и быстрая сборка благодаря применению новых соединительных элементов.
- Удобный подъем благодаря ступеням глубиной 200 мм.
- Рабочая площадка 600 x 800 мм.
- Мобильность и быстрая готовность к использованию благодаря четырем подпружиненным...
- Максимальная безопасность благодаря ограждению платформы с обеих сторон, высотой 1,00 м

Параметры модели 41982

Высота площадки	0,96 м
Рабочая высота	2,95 м
Ширина площадки	600 мм
Длина площадки	800 мм
Габариты основания	0,82 м × 1,79 м
Транспортные размеры	1 980 мм × 880 мм × 300 мм
Масса	36 кг
Максимальная нагрузка	до 150 кг
Материал	алюминий
Покрытие	без покрытия

240 мм

ШАГ ПЕРЕКЛАДИН

200 мм

ГЛУБИНА ПЕРЕКЛАДИНЫ

10 лет

ГАРАНТИЯ

EN 131-7

СТАНДАРТ