

## ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОДМОСТИ ZARGES

# Передвижные алюминиевые подмости с односторонним подъемом 3 ступени из стали Zarges 41951

2,7 м

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

до 150 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

41,5 кг

МАССА

Передвижные алюминиевые подмости с односторонним подъемом 3 ступени из стали Zarges 41951 Безопасное и легкое решение для гибкости в работе: удобный подъем устойчивое положение благодаря четырем подпружиненным роликам и легкость в обращении.

## Ключевые особенности

- Простая и быстрая сборка благодаря применению новых соединительных элементов.
- Удобный подъем благодаря ступеням глубиной 200 мм.
- Рабочая площадка 600 x 800 мм.
- Мобильность и быстрая готовность к использованию благодаря четырем подпружиненным...
- Максимальная безопасность благодаря ограждению платформы с трех

## Параметры модели 41951

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Высота площадки       | 0,72 м                     |
| Рабочая высота        | 2,7 м                      |
| Ширина площадки       | 600 мм                     |
| Длина площадки        | 800 мм                     |
| Габариты основания    | 0,77 м × 1,27 м            |
| Транспортные размеры  | 1 150 мм × 780 мм × 350 мм |
| Масса                 | 41,5 кг                    |
| Максимальная нагрузка | до 150 кг                  |
| Материал              | алюминий / Stahl, verzinkt |
| Покрытие              | без покрытия               |

240 мм

ШАГ ПЕРЕКЛАДИН

200 мм

ГЛУБИНА ПЕРЕКЛАДИНЫ

10 лет

ГАРАНТИЯ

EN 131-7

СТАНДАРТ