

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОДМОСТИ ZARGES

Передвижные алюминиевые подмости с односторонним подъемом 4 ступени из стали Zarges 41952

2,95 м

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

до 150 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

47,5 кг

МАССА

Передвижные алюминиевые подмости с односторонним подъемом 4 ступени из стали Zarges 41952 Безопасное и легкое решение для гибкости в работе: удобный подъем устойчивое положение благодаря четырем подпружиненным роликам и легкость в обращении.

Ключевые особенности

- Простая и быстрая сборка благодаря применению новых соединительных элементов.
- Удобный подъем благодаря ступеням глубиной 200 мм.
- Рабочая площадка 600 x 800 мм.
- Мобильность и быстрая готовность к использованию благодаря четырем подпружиненным...
- Максимальная безопасность благодаря ограждению платформы с трех

Параметры модели 41952

Высота площадки	0,96 м
Рабочая высота	2,95 м
Ширина площадки	600 мм
Длина площадки	800 мм
Габариты основания	0,82 м × 1,45 м
Транспортные размеры	1 350 мм × 830 мм × 410 мм
Масса	47,5 кг
Максимальная нагрузка	до 150 кг
Материал	алюминий / Stahl, verzinkt
Покрытие	без покрытия

240 мм

ШАГ ПЕРЕКЛАДИН

200 мм

ГЛУБИНА ПЕРЕКЛАДИНЫ

10 лет

ГАРАНТИЯ

EN 131-7

СТАНДАРТ