

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОДМОСТИ ZARGES

Передвижные алюминиевые подмости с односторонним подъемом 6 ступеней из стали Zarges 41954

3,45 м

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

до 150 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

59,7 кг

МАССА

Передвижные алюминиевые подмости с односторонним подъемом 6 ступеней из стали Zarges 41954 Безопасное и легкое решение для гибкости в работе: удобный подъем устойчивое положение благодаря четырем подпружиненным роликам и легкость в обращении.

Ключевые особенности

- Простая и быстрая сборка благодаря применению новых соединительных элементов.
- Удобный подъем благодаря ступеням глубиной 200 мм.
- Рабочая площадка 600 x 800 мм.
- Мобильность и быстрая готовность к использованию благодаря четырем подпружиненным...
- Максимальная безопасность благодаря ограждению платформы с трех

Параметры модели 41954

Высота площадки	1,44 м
Рабочая высота	3,45 м
Ширина площадки	600 мм
Длина площадки	800 мм
Габариты основания	0,93 м × 1,81 м
Транспортные размеры	1 820 мм × 930 мм × 350 мм
Масса	59,7 кг
Максимальная нагрузка	до 150 кг
Материал	алюминий / Stahl, verzinkt
Покрытие	без покрытия

240 мм

ШАГ ПЕРЕКЛАДИН

200 мм

ГЛУБИНА ПЕРЕКЛАДИНЫ

10 лет

ГАРАНТИЯ

EN 131-7

СТАНДАРТ