

ЛЕСТНИЦЫ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖН

Раздвижная стеклопластиковая лестница Zarges Everest EFA 2E ступени 2x12 41292

6,75 м

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

до 150 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

23,3 кг

МАССА

Раздвижная стеклопластиковая лестница Zarges Everest EFA 2E ступени 2x12 41292 Пластмассовая лестница для работ на большой высоте, в условиях электротехнического или химического производства.

Ключевые особенности

- Стойки и перекладины (30 x 30 мм) из усиленной стекловолоконной пластмассы обладают очень...
- Удобная и точная процедура регулировки по высоте от ступеньки до ступеньки с шагом 280...
- Секции могут использоваться по отдельности в качестве приставных лестниц.
- Стеклопластиковая лестница, сертифицированная по DIN 53 387 и 53 453, (ресурс прочности...

Параметры модели 41292

Рабочая высота	6,75 м
Длина в разложенном виде	6,03 м
Длина в сложенном виде	3,51 м
Транспортные размеры	3 510 мм × 430 мм × 150 мм
Количество перекладин	2 × 12
Высота профиля	73 мм
Масса	23,3 кг
Максимальная нагрузка	до 150 кг
Материал	стеклопластик
Ширина траверсы	1 м

270 мм

ШАГ ПЕРЕКЛАДИН

30 мм

ГЛУБИНА ПЕРЕКЛАДИНЫ

420 мм

ШИРИНА НИЖНЕЙ СЕКЦИИ

10 лет

ГАРАНТИЯ