

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫШКА С КОНСОЛЯМИ S-PLUS СТАНДАРТНОЕ

Складная вышка Zarges MultiTower S-PLUS 1T площадка 0,6x2,5 м высота 5,3 м 52266

7,3 м

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

219,1 кг

МАССА

Складная вышка Zarges MultiTower S-PLUS 1T площадка 0,6x2,5 м., высота 5,3 м. 52266

Ключевые особенности

- Ширина площадки 0,75 м. Длина площадки 2,50 м.
- Безопасный и быстрый монтаж и демонтаж благодаря заходящим вперед перилам (вместо...
- Можно собрать до рабочей высоты от 3,85 м до макс. 13,20 м, используя серийные детали.
- Группа вышек 3 (нагрузка до 200 кг/м²) согласно DIN EN 1004.
- Стандартные ролики: поворотные ролики 200 мм с винтовыми домкратами (42 917) для...

Параметры модели 52266

Высота площадки	5,3 м
Рабочая высота	7,3 м
Ширина площадки	0,6 м
Длина площадки	2,5 м
Транспортные размеры	2 800 мм × 900 мм × 800 мм
Масса	219,1 кг
Гарантия	10 лет
Стандарт	EN 1004-1

10 лет

ГАРАНТИЯ

EN 1004-1

СТАНДАРТ