

СТРЕМЯНКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ZARGES

Стремянка из стеклопластика с перекладинами Zarges EFA В ступени 2x8 41257

3,65 м

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

13,8 кг

МАССА

Стремянка из стеклопластика с перекладинами Zarges EFA В ступени 2x8 41257 Для универсального использования в условиях электротехнического или химического производства, а также для работ под напряжением.

Ключевые особенности

- Стойки и ступени (30 x 30 мм) из химически стойкого стеклопластика.
- Стеклопластиковая лестница, сертифицированная по DIN 53 387 и 53 453, (ресурс прочности...
- Соответствие стандарту DIN IEC 78/221 A/CD, категория 1/30 KV.
- Подходят для работ под напряжением (1000 В~, 1500 В=).
- Прочные перлоновые стяжные ремни.

Параметры модели 41257

Рабочая высота	3,65 м
Габариты основания	1,66 м × 0,6 м
Транспортные размеры	2 460 мм × 600 мм × 162 мм
Количество перекладин	2 × 8
Высота профиля	58 мм
Масса	13,8 кг
Материал	стеклопластик
Шаг перекладин	265 мм
Глубина перекладины	30 мм
Стандарт	EN 131 professional

265 мм

ШАГ ПЕРЕКЛАДИН

30 мм

ГЛУБИНА ПЕРЕКЛАДИНЫ

EN 131 professional

СТАНДАРТ

TÜV Süd

СЕРТИФИКАЦИЯ