

## СТРЕМЯНКА С ДВУСТОРОННИМ ПОДЪЕМОМ ZARGES

# Стремянка с закреплёнными завальцовкой ступенями Zarges Comfortstep В ступени 2x11 41430

**4,25 м**

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

**до 150 кг**

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

**17,6 кг**

МАССА

Стремянки с закреплёнными завальцовкой ступенями Zarges Comfortstep В ступени 2x11 41430 Преимущества стремянка анодированная с мягкой окантовкой ступеней:

## Ключевые особенности

- Ступени глубиной 85 мм обеспечивают хорошую устойчивость
- Семиточечное соединение "ступень-стойка" с опорным ребром посередине ступени
- Прочное встроенное шарнирное соединение
- Оптимальная устойчивость благодаря жестким стяжкам с обеих сторон
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля

## Параметры модели 41430

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Рабочая высота        | 4,25 м                     |
| Габариты основания    | 2,36 м × 0,68 м            |
| Транспортные размеры  | 3 000 мм × 680 мм × 174 мм |
| Высота профиля        | 48 мм                      |
| Масса                 | 17,6 кг                    |
| Максимальная нагрузка | до 150 кг                  |
| Материал              | алюминий                   |
| Покрытие              | eloxiert                   |
| Шаг перекладин        | 250 мм                     |
| Глубина перекладины   | 80 мм                      |

**250 мм**

ШАГ ПЕРЕКЛАДИН

**80 мм**

ГЛУБИНА ПЕРЕКЛАДИНЫ

**10 лет**

ГАРАНТИЯ

**EN 131 professional**

СТАНДАРТ