

СТРЕМЯНКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ZARGES

Стремянка стеклопластиковая Zarges односторонняя EFAmix S 4 ступени 40432

2,9 м

РАБОЧАЯ ВЫСОТА

до 150 кг

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

7 кг

МАССА

Стремянка стеклопластиковая односторонняя EFAmix S 4 ступени 40432 Специальная лестница для любых работ в условиях электротехнического производства.

Ключевые особенности

- Легкосплавные ступени глубиной 80 мм с противоскользящим рифлением.
- Возможность работы с электрооборудованием благодаря диэлектрическим стойкам из...
- Рабочая площадка (250 x 250 мм).
- Вместительный алюминиевый лоток для инструмента.
- Толщина в сложенном состоянии всего 88 мм.

Параметры модели 40432

Высота площадки	0,91 м
Рабочая высота	2,9 м
Ширина площадки	250 мм
Длина площадки	250 мм
Габариты основания	0,91 м × 0,55 м
Транспортные размеры	1 640 мм × 550 мм × 100 мм
Высота профиля	50 мм / 50 мм
Масса	7 кг
Максимальная нагрузка	до 150 кг
Материал	алюминий / пластик

230 мм

ШАГ ПЕРЕКЛАДИН

80 мм

ГЛУБИНА ПЕРЕКЛАДИНЫ

10 лет

ГАРАНТИЯ

EN 131 professional

СТАНДАРТ