



Универсальная 3-секционная лестница, с плоскими ступенями, траверсой nivello® и clip-step R13, MUNK 3x8 33325

артикул: 33325

- Универсальная лестница из алюминия
- Прочные прямоугольные стойки
- Ребристые ступени глубиной 80 мм
- 4-стороннее фланцевое соединение ступеней/стойки
- Лестничные башмаки nivello® и траверса nivello® (поставляются отдельно)
- Можно использовать в качестве стремянки, стремянки с выносной секцией, приставной лестницы с одной, двумя или тремя секциями
- Простая регулировка высоты и надежная фиксация благодаря вставному крюку с автоматически блокирующимся устройством защиты от складывания
- Верхняя секция с настенными роликами
- Защита от раскрытия двумя высокопрочными нейлоновыми ремнями и съемной металлической скобой
- Нижняя ступенька каждой секции лестницы с clip-step R13 желтого цвета

Технические характеристики

Рабочая высота 6,9 м	Количество ступеней 3 x 8 шт	Глубина ступени 80 мм	Расстояние между ступенями 263 мм	Длина как приставной 3х секционной лестницы 5,86 м
Длина как стремянки с выдвинутой третьей секцией 4,18 м	Наклон 70 °	Длина сложенной 2,50 м	Внешняя ширина 490 мм	Ширина траверсы 930 мм
Профиль стоек 85 x 25 мм	Макс. нагрузка 150 кг	Вес 28,1 кг	Транспортный размер 2490 x 500 x 290 мм	Материал алюминий
Артикул 33325				



Промышленное качество

- Стабильная обработка для крепления ступеней к стойкам (в том числе 4-сторонняя завальцовка)
- Коррозионностойкая фурнитура
- Использование качественных и высокопрочных материалов
- Универсальные и практичные аксессуары



Универсальность

- Различные варианты применения
- Компактная в транспортировке и хранении
- Верхняя секция может использоваться отдельно (до 3,0 м)



Башмаки nivello®

Подвижный башмак для лестницы устанавливает новые стандарты устойчивости



Простая в использовании

- Крюк с противоспадным устройством или стальные петли с автоматической блокировкой
- Оптимизированная направляющая благодаря направляющим фитингам с высокопрочной пластиковой оболочкой

Большой ассортимент аксессуаров

- Подходящее оборудование для различного применения
- Практичные и облегчающие работу
- Может использоваться универсально на лестницах Günzburger Steigtechnik



Траверса nivello®

Безопасный подъем по стандарту на приставных лестницах высотой более 3,0 м

- Очень широкие траверсы для еще большей устойчивости
- Башмаки для лестниц nivello® с запатентованной 2-осевой технологией наклона, встроенным контролем угла атаки и сменными ножными пластинами
- Доступно индивидуально в качестве запасной части



Комплект дооснащения «roll-bar» для траверсы

- Перекатывание вместо перетаскивания: эргономичное и удобное управление
- Простой монтаж на траверсах без сверления
- Удобное управление без наклона



Примечание: рабочие высоты

- Что касается максимальной высоты работы, при использовании лестницы в качестве рабочего места необходимо учитывать национальные правила (например, в Германии TRBS 2121, часть 2).
- Оптимизированная направляющая благодаря направляющим фитингам с высокопрочной пластиковой оболочкой

