



Everest 2E

Удобное решение для работы на больших высотах при максимальной ширине лестницы для комфорта и устойчивости при подъеме.

Описание товара

- Устойчивость благодаря широкой нижней секции (490 мм).
- При длине лестницы более 8,30 м верхняя секция комплектуется роликами. Ролики имеют износостойкое, не повреждающее стену покрытие.
- Удобная и точная процедура регулировки по высоте от ступеньки до ступеньки с шагом 280 мм, с регулировкой по высоте.
- Обе секции лестницы (№ для заказа 40245 – 40247) можно использовать по отдельности в качестве приставных лестниц.
- Защитные пластиковые проставки, фиксаторы от самопроизвольного складывания.
- Сменные противоскользящие пластиковые башмаки.



Особенности продукта

Габаритная ширина нижней секции: 490 mm

Глубина ступени: 30 mm

Материал: Алюминий

Нагрузка: max. 150 kg

Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 270 mm

Соединение перекладин, ступеней и стоек: с отбортовкой

Тип изделия: Раздвижная лестница с перекладинами и завальцовкой ступеней, 2-секционная

Тип перекладин и ступеней: рифленные

Ходовые ролики: Резина

нанесение покрытия: натур.

Подсказки и особенности

Соответствует стандарту EN 131 для профессионального применения.

Варианты продукта

Порядковый номер	Высота стойки	Длина, раздвин.	Длина, сложен.	Количество перекладин	Количество перекладин	Масса	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза	Ширина траверсы
40245	58 mm	2.95 m	1.83 m	6	2 × 6	6 kg	3.8 m	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	
40246	58 mm	4.07 m	2.39 m	8	2 × 8	9.8 kg	4.85 m	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	0.9 m



Порядковый номер	Высота стойки	Длина, раздвин.	Длина, сложен.	Количество перекладин	Количество перекладин	Масса	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза	Ширина траверсы
40247	68 mm	4.96 m	3 m	10	2 × 10	13.5 kg	5.75 m	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	1 m
40248	73 mm	6.09 m	3.56 m	12	2 × 12	18 kg	6.8 m	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	1.1 m
40249	73 mm	7.21 m	4.07 m	14	2 × 14	19.5 kg	7.9 m	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	1.2 m
40214	98 mm	8.33 m	4.7 m	16	2 × 16	25 kg	9 m	4.690 mm × 500 mm × 180 mm	1.2 m
40215	98 mm	9.13 m	5.2 m	18	2 × 18	27.5 kg	9.75 m	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	1.2 m
40216	114 mm	10.25 m	5.74 m	20	2 × 20	33 kg	10.85 m	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	1.2 m
40217	114 mm	12.22 m	6.9 m	24	2 × 24	41.54 kg	12.75 m	6.900 mm × 500 mm × 230 mm	1.2 m