

Односторонняя платформа из алюминия с подпружиненными колесами

Стабильные алюминиевые прямоугольные боковые направляющие, ступени шириной 200 мм., размер платформы 600 x 800 мм. В комплекте с перилами с трех сторон.

Четыре самофиксирующихся поворотных колеса диаметром 125 мм., два фиксирующих устройства.

Поставляется в разобранном виде, подробные инструкции по сборке прилагаются.

В соответствии с DIN EN 131-7 поручни с обеих сторон являются необязательными на подъемах платформенных лестниц с углом подъема больше или равному 60°.

См. главу «Аксессуары и запасные части» для выбора подходящих аксессуаров.



Корундовое покрытие R 13 по запросу

Артикул № 51204 с поручнем артикул № 50209



Материал ступеней и платформы: **рифленый алюминий**

Рабочая высота м.	2.70	3.00	3.20	3.50	3.70	3.90
Высота платформы без поручня м.	0.72	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92
Базовая площадь ДЛ. x ШИР. м.	0.77 x 1.51	0.82 x 1.79	0.88 x 2.07	0.94 x 2.35	1.00 x 2.62	1.06 x 2.90
Количество ступеней с платформой	3	4	5	6	7	8
Вес приibl. кг	30.0	34.0	39.0	44.0	49.0	55.0
Артикул №	50203	50204	50205	50206	50207	50208



Материал ступеней и платформы: **дерево**

Рабочая высота м.	2.70	3.00	3.20	3.50	3.70	3.90
Высота платформы без поручня м.	0.72	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92
Базовая площадь ДЛ. x ШИР. м.	0.77 x 1.51	0.82 x 1.79	0.88 x 2.07	0.94 x 2.35	1.00 x 2.62	1.06 x 2.90
Количество ступеней с платформой	3	4	5	6	7	8
Вес приibl. кг	35.0	40.0	44.0	48.0	53.0	59.0
Артикул №	52203	52204	52205	52206	52207	52208



Материал ступеней и платформы: **стальная решетка**

Рабочая высота до м.	2.70	3.00	3.20	3.50	3.70	3.90
Высота платформы без поручня м.	0.72	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92
Базовая площадь ДЛ. x ШИР. м.	0.77 x 1.51	0.82 x 1.79	0.88 x 2.07	0.94 x 2.35	1.00 x 2.62	1.06 x 2.90
Количество ступеней с платформой	3	4	5	6	7	8
Вес приibl. кг	40.0	47.0	55.0	63.0	72.0	82.0
Артикул №	51203	51204	51205	51206	51207	51208