


Фиксированная рабочая платформа R13 из алюминия с поручнями

Прочная, сварная конструкция рамы, ступени из алюминия. Безопасные ступени с сертифицированной нескользящей поверхностью R 13.

Высокий уровень безопасности благодаря одностороннему поручню высотой 600 мм. Перила легко завинчиваются (отверстия справа) и крепятся отдельно.

Верхняя площадка: 550 x 300 мм.



Покрытие R 13



Артикул № 51038 с 50041



Артикул № 51036



Артикул № 51037



Артикул № 51038



Артикул № 51038

Аксессуары:

	Артикул №
1 комплект = 4 шт. подпружиненные ролики Ø 50 мм со стопором, для самостоятельной установки*	50036
1 комплект = 2 шт. транспортировочные ролики Ø 125 мм для самостоятельной установки	50041
1 комплект = 4 шт. ножные плиты Ø 80 мм с резиновой подшовой, мобильная опора, с регулировкой по высоте, для самостоятельной установки.	50042

* не подходит к артикул № 50031



Артикул № 50036



Артикул № 50041



Артикул № 50042



Перила фронтальные для рабочей платформы

Высокая безопасность благодаря 600-мм. прочному перилу из алюминиевой трубы. Перила полностью смонтированы и легко привинчиваются. Возможна только в сочетании с поручнями с двух сторон.



Поручень

Перила повышают безопасность на рабочей платформе. Для перил по периметру необходимы два поручня, артикул № 50040 и фронтальные перила, артикул № 50046.

Внешний размер Ш x Г м.	0,62 x 0,59
Размер упаковки м.	0,62 x 0,59 x 0,75
Вес кг.	1,4
Артикул №	50046

Внешний размер Ш x Г м.	0,59 x 1,02
Размер упаковки м.	0,59 x 1,02 x 0,50
Вес кг.	1,4
Артикул №	50040

Рабочая высота м.	2.60	2.80	3.00
Высота платформы м.	0.60	0.80	1.00
Общая высота м.	1.17	1.38	1.58
Базовая площадь ДЛ. x ШИР. м.	0.75 x 0.88	0.79 x 1.14	0.83 x 1.34
Количество ступеней	3	4	5
Вес кг.	10.5	13.5	16.5
Артикул №	51036	51037	51038