


Трехсекционная выдвижная лестница из алюминия с тросом

Гибкое использование - целевое назначение

Автоматический запирающий крюк, регулировка высоты на 2 канатных шкива, позволяющая отрегулировать центральную и верхнюю лестничную секцию от ступени до ступени, верхнюю часть лестницы с настенными колесами, нескользящие лестничные основания nivello®.

Наружная ширина 470 мм., расстояние между ступенями 280 мм.

Стандартный стабилизатор обеспечивает безопасную позицию для приставных лестниц, превышающих 3,0 м. Оптимальная ширина стабилизатора в сочетании с нескользящими лестничными основаниями повышает безопасность во время подъема.



Артикул № 22316

| Рабочая высота до м. | 10.80 | 11.90 | 13.60 |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| Длина выдвинутой лестницы м. | 9.70 | 10.80 | 12.50 |
| Длина собранной лестницы м. | 4.10 | 4.70 | 5.30 |
| Ширина боковых стоек мм. | 98 | 98 | 98 |
| Количество ступеней | 3 x 14 | 3 x 16 | 3 x 18 |
| Вес кг. | 45.0 | 51.0 | 56.6 |
| Артикул № | 22314 | 22316 | 22318 |

Модернизационный стабилизатор для приставных лестниц

Модернизация: безопасная работа в соответствии со стандартом

Благодаря установленному стабилизатору, лестницы могут быть модернизированы на месте, чтобы соответствовать стандарту и, следовательно, обеспечить соблюдение условий труда.

Оптимальная ширина стабилизатора в сочетании с нескользящими лестничными подошвами повышает безопасность во время подъема.



Стабилизатор

| Артикул № лестницы | 22314 | 22316 | 22318 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| Артикул № комплекта для модернизации | 30379 | 30379 | 30379 |
| Ширина стабилизатора м. | 1.20 | 1.20 | 1.20 |