



Артикул № 40105

Односторонняя стремянка из алюминия

Рифленные ступени глубиной 80 мм. Прочное соединение ступеней с боковой стойкой, нескользящие лестничные основания nivello® и рукояткой ergo-pad®. Большая, рифленая рабочая платформа для безопасной работы. С практичным интегрированным поддоном из высококачественного пластика.

Оптимальная лестница с большей платформой, 6 точек крепления и увеличенная толщина стенки для еще большей надежности лестницы и увеличения срока службы.

Два высокопрочных нейлоновых ремня (Начиная с лестниц с 7 ступенями). Высокая устойчивость благодаря конической конструкции. Расстояние между ступенями 235 мм., наклон лестницы 20°.



Аксессуары:



Комплект модернизации покрытие ступеней clip-step:
Оптимальное сопротивление скольжению, удобно стоять. Крепиться на всю рабочую поверхность ступени.



Комплект модернизации покрытие ступеней R 13:
Сертифицированное противоскользящее покрытие ступеней. Повышенная безопасность труда, особенно в условиях влажной и загрязненной маслом рабочей среды. Крепиться на всю рабочую поверхность ступени.



Настенный кронштейн L:

Для компактного хранения лестниц на стене.

Страница 238

Дополнительную информацию см. на стр. 240 – 242.

Рабочая высота до м.	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	5.00	5.50
Общая высота м.	1.37	1.60	1.83	2.07	2.31	2.54	2.76	3.00	3.48	3.95
Высота платформы м.	0.70	0.93	1.17	1.40	1.64	1.87	2.11	2.34	2.81	3.28
Раскрытие основания м.	0.70	0.85	1.01	1.16	1.32	1.48	1.63	1.79	2.10	2.40
Нижняя наружная ширина м.	0.47	0.50	0.53	0.55	0.59	0.62	0.65	0.68	0.74	0.80
Количество ступеней с платформой	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Вес кг.	5.3	6.6	7.5	8.5	9.5	11.2	12.3	13.6	15.8	18.6
Артикул №	40103	40104	40105	40106	40107	40108	40109	40110	40112	40114