



Артикул № 41628

Односторонняя стремянка из алюминия, с покрытием ступеней R13

Ступени глубиной 80 мм. с нескользящим покрытием R 13 для использования во влажных и масляных средах. Прочное соединение ступеней с боковой стойкой, нескользящие лестничные основания nivello® и рукояткой ergo-pad®.

Оптимизированный шарнир лестницы "safe-sap" с большей опорной поверхностью, 6-кратной заклепкой и более высокой толщиной стенки для еще большей устойчивости и долговечности лестницы.

Два высокопрочных нейлоновых ремня (Начиная с лестниц с 7 ступенями).

Высокая устойчивость благодаря конической конструкции. Расстояние между ступенями 235 мм., наклон лестницы 20°.



Рабочая высота до м.	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	5.00	5.50
Общая высота м.	1.37	1.60	1.83	2.07	2.31	2.54	2.76	3.00	3.48	3.95
Высота платформы м.	0.70	0.93	1.17	1.40	1.64	1.87	2.11	2.34	2.81	3.28
Нижняя наружная ширина м.	0.47	0.50	0.53	0.55	0.59	0.62	0.65	0.68	0.74	0.80
Количество ступеней с платформой	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Вес кг.	6.0	7.3	8.5	9.7	11.0	12.3	13.6	15.1	18.0	21.0
Артикул №	41623	41624	41625	41626	41627	41628	41629	41630	41632	41634