

Односторонняя стремянка из алюминия, с роликами

Рифленные ступени глубиной 80 мм. 4 самоблокирующихся пружинных ролика на концах боковых стоек. Прочное соединение ступеней с боковой стойкой, нескользящие лестничные основания nivello®.

Оптимальная лестница с большей платформой, 6 точек крепления и увеличенная толщина стенки для еще большей надежности лестницы и увеличения срока службы.

Жесткое соединение через металлические распорки, съемные с обеих сторон.

Высокая устойчивость благодаря конической конструкции. Ролики Ø 80 мм, расстояние между ступенями 235 мм., наклон лестницы 20°



Артикул № 41106

Покрывтe ступеней и покрывтe ступеней R 13
Вы найдете комплекты для модернизации этих лестниц в главе «Аксессуары и запасные части».

Рабочая высота до м.	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	5.00	5.50
Общая высота м.	1.37	1.60	1.83	2.07	2.31	2.54	2.76	3.01	3.48	3.95
Высота платформы м.	0.70	0.93	1.17	1.40	1.64	1.87	2.11	2.34	2.81	3.28
Нижняя наружная ширина м.	0.62	0.65	0.68	0.70	0.74	0.77	0.80	0.83	0.89	0.95
Количество ступеней с платформой	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Вес кг.	8.6	9.4	10.5	11.8	13.2	14.5	15.7	17.0	19.4	22.7
Артикул №	41103	41104	41105	41106	41107	41108	41109	41110	41112	41114

Односторонняя стремянка из алюминия, нагрузка 250 кг., с покрытием ступеней R 13

Рифленные ступени глубиной 80 мм. нескользящая поверхность ступеней R 13 для использования во влажных и масляных средах. Прочное соединение ступеней с боковой стойкой, нескользящие лестничные основания nivello® и рукояткой ergo-pad®.

Оптимальная лестница с большей платформой, 6 точек крепления и увеличенная толщина стенки для еще большей надежности лестницы и увеличения срока службы.

Два высокопрочных нейлоновых ремня (Начиная с лестниц с 5 ступенями).

Высокая устойчивость благодаря конической конструкции. Расстояние между ступенями 235 мм., наклон лестницы 20°.



Артикул № 42704

Нагрузка 250 кг

Рабочая высота до м.	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
Общая высота м.	1.37	1.60	1.83	2.07	2.31	2.54
Высота платформы м.	0.70	0.93	1.17	1.40	1.64	1.87
Нижняя наружная ширина м.	0.47	0.50	0.53	0.55	0.59	0.62
Количество ступеней с платформой	3	4	5	6	7	8
Вес кг.	6.0	7.3	8.5	9.7	11.0	12.3
Артикул №	42703	42704	42705	42706	42707	42708

Максимальная нагрузка 250 кг.