



Артикул № 50088



## Односторонняя стремянка из алюминия

С большой рабочей платформой и лотком

Рифленные ступени глубиной 80 мм. Прочное соединение ступеней с боковой стойкой, нескользящие лестничные основания nivello® и рукояткой ergo-pad®. Большая рабочая платформа 400 x 400 мм., лоток наверху 350 x 200 мм., складная.

Оптимальная лестница с большей платформой, 6 точек крепления и увеличенная толщина стенки для еще большей надежности лестницы и увеличения срока службы.

Поручни 750 мм. для самостоятельной установки (для артикул № 50088, длина 1300 мм.).

Распорка с двумя высокопрочными нейлоновыми ремнями. Высокая устойчивость благодаря конической конструкции. Расстояние между ступенями 235 мм., наклон лестницы 20°.

Рабочая высота до м.	2.95	3.15	3.40	3.65	3.90	4.10	4.35
Общая высота м.	1.67	1.91	2.15	2.38	2.62	2.85	3.09
Высота платформы м.	0.95	1.19	1.42	1.66	1.89	2.13	2.36
Раскрытие основания м.	1.00	1.15	1.29	1.43	1.60	1.75	1.90
Нижняя наружная ширина м.	0.61	0.64	0.66	0.69	0.72	0.75	0.78
Количество ступеней с платформой	4	5	6	7	8	9	10
Вес кг.	10.3	11.7	12.6	13.9	15.8	17.2	18.4
Артикул №	50084	50085	50086	50087	50088	50089	50090



## Односторонняя стремянка из алюминия с роликами и ручкой

С большой рабочей платформой и лотком

Рифленные ступени глубиной 80 мм. Прочное соединение ступеней с боковой стойкой, нескользящие лестничные основания nivello®, с 2 подъемными роликами Ø 125 мм, 2 ручками из оцинкованной стали. Большая рабочая платформа 400 x 400 мм., лоток наверху 350 x 200 мм., складная.

Оптимальная лестница с большей платформой, 6 точек крепления и увеличенная толщина стенки для еще большей надежности лестницы и увеличения срока службы.

Поручни 750 мм. для самостоятельной установки (для артикул № 50088, длина 1300 мм.).

Жесткое соединение через металлические распорки с возможностью отсоединения с обеих сторон (прилагается инструкция). Высокая устойчивость благодаря конической конструкции. Расстояние между ступенями 235 мм., наклон лестницы 20°.

Рабочая высота до м.	2.95	3.15	3.40	3.65	3.90	4.10	4.35
Общая высота м.	1.67	1.91	2.15	2.38	2.62	2.85	3.09
Высота платформы м.	0.95	1.19	1.42	1.66	1.89	2.13	2.36
Раскрытие основания м.	1.16	1.31	1.45	1.60	1.76	1.91	2.06
Нижняя наружная ширина м.	0.61	0.64	0.66	0.69	0.72	0.75	0.78
Количество ступеней с платформой	4	5	6	7	8	9	10
Вес кг.	13.2	14.6	15.5	16.8	18.7	20.1	21.3
Артикул №	51084	51085	51086	51087	51088	51089	51090