

Односторонняя платформенная лестница из алюминия, передвижная

С большой рабочей платформой

Рифленные ступени глубиной 80 мм.
Прочное соединение ступеней с боковой стойкой, несомкляющиеся лестничные основания nivello® и 2 неповоротных ролика Ø 125 мм. с блокирующим устройством.

2 поручня и перила с перекладиной на уровне колен.
Большая нескользящая рабочая платформа 510 x 600 мм.
Платформенная лестница складывается благодаря заворачивающимся диагональным скобам - для компактного хранения.

Опорный блок со стабилизатором для уверенной устойчивости.
Расстояние между ступенями 235 мм, наклон лестницы 20°.



Артикул № 52508



02

Алюминиевые стремянки

Аксессуары:



Комплект модернизации покрытие ступеней:
Оптимальное нескользкое покрытие, для безопасной и удобной работы.
Точная подгонка по ступени.



Комплект модернизации покрытие ступеней R 13:
Сертифицированная нескользящая поверхность, повешенная безопасность труда, специально разработанная для влажной и масляной рабочей среды.
Точная подгонка по ступени.

Для получения дополнительной информации перейдите на страницу 240-241.

Рабочая высота до м.	3.85	4.10	4.60
Общая высота м.	2.85	3.10	3.60
Высота платформы м.	1.85	2.08	2.56
Раскрытие основания м.	1.46	1.57	1.78
Нижняя наружная ширина м.	1.20	1.20	1.46
Количество ступеней с платформой	8	9	11
Вес кг.	45.5	49.5	54.0
Артикул №	52508	52509	52511