



Артикул № 35514

Двухсекционная выдвижная лестница из армированного стекловолокна с тросом и стандартным стабилизатором

Безопасный подъем в соответствии со стандартом

Испытано в соответствии с DIN EN 131.

В версии учитывается раздел 6.5.1 стандарта EN 61478: 2002 + A1: 2004 категории 1 до 1000 вольт.

Стабильные металлические направляющие, боковые стойки и ступени из армированного стекловолокна, алюминиевые ступени.

Расстояние между ступенями 280 мм., наружная ширина 420 мм.

В соответствии с DIN EN 131-1 прикрепленную выдвижную часть лестницы нельзя снимать с лестницы, когда ее длина более 3,0 м.

Не менее 10 лет устойчивости к старению профилей из армированного стекловолокна.

Артикул № от 35508 до 35512 выдвижная лестница: Регулировка от ступени к ручке вручную, обе лестничных сегмента могут использоваться отдельно. Части лестницы не отделимы для артикул №. 35512, но с настенными роликами сверху.

Артикул № от 35514 до 35520 выдвижная лестница с тросом: Регулировка веревочным шкивом, автоматические блокирующие крюки, с настенными колесами вверху.

Стандартный стабилизатор обеспечивает безопасную позицию для приставных лестниц, превышающих 3,0 м. Оптимальная ширина стабилизатора в сочетании с нескользящими лестничными основаниями повышает безопасность во время подъема.



Рабочая высота до м.	5.30	6.10	7.20	8.40	9.50	10.30	11.40
Длина выдвинутой лестницы м.	4.20	5.00	6.10	7.30	8.40	9.20	10.30
Длина собранной лестницы м.	2.45	3.00	3.60	4.20	4.70	5.30	5.80
Длина стабилизатора м.	0.93	0.93	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Ширина боковых стоек мм.	73	73	73	73	98	98	98
Количество ступеней	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Вес кг.	14.1	16.5	19.9	25.5	40.0	45.5	49.5
Артикул №	35508	35510	35512	35514	35516	35518	35520

НОВИНКА!



Комплект модернизации "roll-bar" для стабилизаторов

Эргономичное перемещение лестницы и безопасный подъем в соответствии со стандартом

Катить вместо переноски: с комплектом модернизации "roll-bar" для стабилизаторов легко и удобно перемещать лестницу с места на место. Благодаря надежному и самоблокирующемуся складывающемуся механизму ролики можно ногой, легко и без наклона ставить в нужное положение - это еще один плюс в эргономике и комфорте. Простая установка без отверстий.

Артикул №	19634
-----------	-------