

## Стеллажная лестница из алюминия на траках, с возможностью поворота

Лестница со ступенями шириной 80 мм., постоянное соединение ступеней с направляющей, макс. ширина прохода 1,60 м, изменения ширины до 20 мм. компенсируются приводом. Укажите вертикальную высоту рельса, ширину и длину прохода.

Ширина лестницы 400 мм., ширина лестницы вкл. ролики 580 мм.

Расстояние между ступенями 235 мм., наклон лестницы 20°.

**Примечание:**

Мы также производим лестницы по вашим размерам. Лестницы произведенные по индивидуальному заказу возврату не подлежат.



Артикул № 44506



Тормозные ролики



Подвес



Рабочее положение и положение покая

Рабочая высота до м.	3.44	3.67	3.91	4.14	4.38	4.61	4.85
Длина лестницы м.	1.78	2.03	2.28	2.53	2.78	3.03	3.28
Вертикальная высота крюка м.	2.59	2.82	3.06	3.29	3.53	3.76	4.00
Основание м.	0.99	1.07	1.16	1.24	1.33	1.41	1.50
Количество ступеней	6	7	8	9	10	11	12
Вес кг.	18.5	19.0	19.5	20.5	21.0	21.5	23.0
Артикул №	44506	44507	44508	44509	44510	44511	44512