

ПРОДУКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Лестницы в соответствии с информационным листом 208-016 (ранее BGI 694 или GUV-I-694) и применимыми нормами DGUV.



Лестница для мойки окон, из алюминия со стабилизатором nivello®

Простые в обращении лестничные секции, вставные соединения с запорным устройством, верхняя часть лестницы с роликами и неабразивные клиновидными накладными резиновыми накладками, нескользящие лестничные основания, допустимая нагрузка 4-секционного набора 120 кг., в соответствии с DIN 4567. Нижняя секция лестницы со стабилизатором nivello® шириной 0,90 м. и нескользящими лестничными основаниями nivello® с обеих сторон для обеспечения максимальной безопасности и высокой устойчивости. Стабилизатор nivello® устанавливается отдельно и привинчивается к нижнему концу боковой стойки в двух местах.

Комбинация лестницы	комплект 2 секции	комплект 3 секции	комплект 4 секции
Рабочая высота м.	5.40	6.80	8.20
Длина лестницы м.	4.27	5.67	7.07
Ширина лестницы сверху/снизу мм.	140/900	140/900	140/900
Количество ступеней	13	18	23
Вес кг.	12.0	15.8	19.3
Артикул №	11013	11018	11023



Артикул № 11018

	Отдельная нижняя секция	Отдельная нижняя секция	Отдельная нижняя секция
Длина лестницы м.	1.65	1.65	2.87
Ширина лестницы сверху/снизу мм.	340/900	340/430	140/430
Высота боковых стоек мм.	73	73	73
Вес кг.	5.3	3.8	6.7
Количество ступеней	5	5	8
Артикул №	12005	12006	12008



Артикул № 12005, 12006, 12008

Верхняя секция лестницы для мойки окон, из алюминия

Короткая верхняя лестничная секция с колесиками, длина 1,68 м.

Идеально подходит для экономии пространства и хранения.

С устойчивой к истиранию резиновой накладкой и нескользящим лестничным основанием.

Длина лестницы м.	1.68
Ширина лестницы сверху/снизу мм.	140/430
Количество ступеней	4
Вес кг.	4.3
Артикул №	12009



Артикул № 12009



Артикул № 19280

Присоединяемая секция с колесами и резиновыми накладками, подходящая для приставных, выдвижных и выдвигаемых тросом лестниц.

Длина м.	1.00
Ширина м.	0.29
Вес кг.	3.5
Артикул №	19280