



Артикул № 51019

## Передвижная рабочая платформа Рама из алюминия, ступени из стальной решетки

Прочная, сварная конструкция рамы, ступени из нескользящей стальной решетки с сертифицированным сопротивлением скольжению R13, боковые стойки с нескользящей пластиковой подошвой. Два колеса для удобства перемещения.

Верхняя площадка: 550 x 300 мм.



Стальное решетчатое покрытие



Артикул № 51018



Артикул № 51019



Артикул № 51020



Артикул № 51021

07

Рабочие платформы | табурет-стремянки

### Аксессуары:



Артикул № 50042

1 комплект = 4 шт. ножные плиты Ø 80 мм с резиновой подошвой, мобильная опора, с регулировкой по высоте, для самостоятельной установки.

Артикул №

50042



### Перила фронтальные для рабочей платформы

Высокая безопасность благодаря 600-мм. прочному перилу из алюминиевой трубы. Перила полностью смонтированы и легко привинчиваются. Возможна только в сочетании с поручнями с двух сторон.



### Поручень

Перила повышают безопасность на рабочей платформе. Для перил по периметру необходимы два поручня, артикул № 50040 и фронтальные перила, артикул № 50046.

Внешний размер Ш x Г м.	0,62 x 0,59
Размер упаковки м.	0,62 x 0,59 x 0,75
Вес кг.	1,4
<b>Артикул №</b>	<b>50046</b>

Внешний размер Ш x Г м.	0,59 x 1,02
Размер упаковки м.	0,59 x 1,02 x 0,50
Вес кг.	1,4
<b>Артикул №</b>	<b>50040</b>

<b>Рабочая высота м.</b>	<b>2.40</b>	<b>2.60</b>	<b>2.80</b>	<b>3.00</b>
Высота платформы м.	0.40	0.60	0.80	1.00
Базовая площадь ДЛ. x ШИР. м.	0.69 x 0.73	0.73 x 0.97	0.78 x 1.21	0.82 x 1.46
Количество ступеней	2	3	4	5
Вес кг.	8.0	12.0	16.0	18.0
<b>Артикул №</b>	<b>51018</b>	<b>51019</b>	<b>51020</b>	<b>51021</b>