

Двухсторонняя стремянка из алюминия, с покрытием ступеней R13

Ступени глубиной 80 мм. с нескользящим покрытием R 13 для использования во влажных и масляных средах. Прочное соединение ступеней с боковой стойкой, нескользящие лестничные основания pivello® и рукояткой ergo-pad®.

Прочное, надежное 4х точечное соединение створки стремянки.

Два высокопрочных нейлоновых ремня. Высокая устойчивость благодаря конической конструкции. Расстояние между ступенями 235 мм., наклон лестницы 20°.

Покрытие ступеней R 13 применяется к лестницам в соответствии с DIN EN 131-3.

02

Алюминиевые стремянки



Артикул № 41640



Рабочая высота до м.	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.50	5.00
Общая высота м.	0.69	0.93	1.16	1.40	1.63	1.87	2.10	2.34	2.79	3.26
Нижняя наружная ширина м.	0.44	0.46	0.49	0.52	0.55	0.58	0.61	0.64	0.70	0.76
Количество ступеней	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Вес кг.	6.8	7.7	10.0	11.7	13.4	14.9	17.3	18.5	22.4	26.8
Артикул №	41636	41637	41638	41639	41640	41641	41642	41643	41645	41647