

ML двухсторонняя стремянка из алюминия

Идеально подходит для ежедневного использования благодаря удобной и тонкой форме и эргономичным боковым стойкам.

Рифленные алюминиевые ступени глубиной 80 мм., нескользящие лестничные основания из пластика для плотного контакта с землей. Стабильное двухстворчатое лестничное соединение, выполненное из алюминия.

Прочное двухстороннее соединение лестницы и постоянные, прочно закрепленные соединения ступеней со стойками.

Два высокопрочных нейлоновых ремня. Высокая устойчивость благодаря конической конструкции. Расстояние между ступенями 235 мм., наклон лестницы 20°.



Артикул № 11234



Аксессуары:



Комплект модернизации покрытие ступеней:
Оптимальное нескользкое покрытие, для безопасной и удобной работы. Точная подгонка по ступени.



Комплект модернизации покрытие ступеней R 13:
Сертифицированная нескользящая поверхность, повешенная безопасность труда, специально разработанная для влажной и масляной рабочей среды. Точная подгонка по ступени.



Настенный держатель для лестниц XL
Для компактного хранения лестниц на стене.

стр. 238

Для получения дополнительной информации перейдите на страницу 240-241.

Материал	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Рабочая высота до м.	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25
Общая высота м.	0.69	0.93	1.16	1.39	1.63
Нижняя наружная ширина м.	0.43	0.46	0.49	0.52	0.55
Количество ступеней	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Вес кг.	5.4	7.1	8.8	10.6	12.4
Артикул №	11233	11234	11235	11236	11237